

S 67 SMARTIA



WT 67 SMARTIA è un sistema a battente, con ottime prestazioni termiche, grande flessibilità di utilizzo e design eccezionale.



EN 14351-1:2006+A2:2016



Il sistema WT 67 SMARTIA e il profilo a taglio termico essenziale per la realizzazione di serramenti moderni. Realizzato in lega di alluminio EN AW 6060, questo profilo ha una profondità di telaio fisso di 67 mm, ideale per applicazioni dove si richiedono ingombri ridotti senza compromettere l'isolamento termico.

Offre un design complanare o semi-complanare, con profili estetici versatili per soluzioni minimali. Compatibile con accessori antintrusione (classe RC2) e ferramenta perimetrale con più punti di chiusura.

Può essere laccato o anodizzato per finiture superficiali resistenti alla corrosione (UNI EN 12020-2).

Questo profilo rappresenta una soluzione ecologica e durevole, contribuendo al benessere abitativo e al rispetto delle normative UE sull'efficienza energetica, senza sacrificare la leggerezza e la manutenzione minima tipica dell'alluminio.

Vantaggi

- Risparmio energetico grazie alle prestazioni termiche
- Facilità d'uso e alta funzionalità
- Elevato livello di sicurezza grazie al bloccaggio perimetrale multiplo.
- Guarnizione centrale multicamera che garantisce un'impermeabilità ottimale
- Possibilità di ferramenta a scomparsa
- Adatto sia per doppi che tripli vetri
- Ampia gamma di tipologie e soluzioni
- Design moderno
- Soluzione ideale per case ed edifici.
- Tipologia finestra: A battente
- Isolamento termico: sì
- Forma esterna: Piatta



Caratteristiche tecniche

Prestazioni

Profondità telaio:	67.0 mm	Resistenza al carico de vento (UNI EN 12210)	Clase C3
Profondità Anta:	75.0 mm	Tenuta all'acqua (UNI EN 12208)	Classe 4A
Altezza minima:	102.8.0 mm	Permeabilità alla'aria (UNI EN 12207)	Classe 4
Peso dell'anta:	fino a 180 kg	Trasmittanza termica profilo W/(m2K)	Uf = 1.9 -2.2
Tipo di vetro:	Doppio e Triplo	Trasmittanza termica (UNI EN ISO 10077-1)	Uw = 1,3 W/(m2K)
Spessore massimo:	28-50 mm		
Isolamento termico:	poliammidi da 30 mm, Neocoat EPS		

TIPOLOGIE




Fisso



Singola anta
con anta ribalta




Singola anta
con soglia bassa




Singola anta
con soprauce fisso




Singola anta
con wasistas



Doppio anta con
anta ribalta



Doppio anta con
soprauce fisso



Doppio anta con
soprauce wasistas



Doppio anta con
fisso laterale



Rr. PRUSH, VAQARR
TIRANA, ALBANIA
MOB: +355(0)692091900
Email: info@windowtech.al
www.windowtech.it